



POMPE À MEMBRANE EN ALUMINIUM 35 L/MIN LIQUIDES AGRESSIFS

UGS : 07752007

Les pompes à membrane sont reconnues comme le système le plus pratique pour le transfert de fluides usagés à faible pression.

Les champs d'application sont quasiment sans limite grâce à la variété des composants utilisés.

Composants:

- Membranes: Hytrel® + PTFE
- Billes et sièges: PTFE
- Joints: PTFE

Veuillez nous contacter avant toute commande pour que nous puissions vérifier la compatibilité des composants de la pompe à membrane avec les fluides que vous souhaitez transférer.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Débit libre	35 l/min
Dimensions en cm (L x l x h)	18 x 11 x 19
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	2 ans
Gencode	3284660415870
Longueur max d'aspiration	5 m
Longueur max distribution	70 m
Matière	Aluminium



Niveau sonore (dB)	65
Pression d'air utilisation	7 bar
Raccord de connexion	1/2 Gaz
Raccord entrée d'air	6 mm
Rapport de pression	1/1
Taille max des particules	3 mm
Température maximale	95°C
Type de fluide	Liquides agressifs
Type de pompe	Pompe à membrane
Unité d'emballage	1
Viscosité maximum	15000 cP
Poids (kg)	3.0300

Catégories : [Configurable](#), [Distribution pneumatique](#), [Pompes à membrane pneumatiques](#), [Pompes pneumatiques à membrane](#)