



POMPE À MEMBRANE EN ALUMINIUM 110 L/MIN LIQUIDES AGRESSIFS

UGS : 07752080

Les pompes à membrane sont reconnues comme le système le plus pratique pour le transfert de fluides usagés à faible pression.

Les champs d'application sont quasiment sans limite grâce à la variété des composants utilisés.

Composants:

- Membranes: Hytrel® + PTFE
- Billes et sièges: PTFE
- Joints: PTFE

Veuillez nous contacter avant toute commande pour que nous puissions vérifier la compatibilité des composants de la pompe à membrane avec les fluides que vous souhaitez transférer.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Débit libre	110 l/min
Dimensions en cm (L x l x h)	27 x 18 x 25
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	2 ans
Gencode	3284660411490
Longueur max d'aspiration	5 m
Longueur max distribution	80 m
Matière	Aluminium



Niveau sonore (dB)	72
Pression d'air utilisation	8 bar
Raccord de connexion	3/4" Gaz (F)
Raccord entrée d'air	3/8" Gaz (F)
Rapport de pression	1/1
Taille max des particules	3,5 mm
Température maximale	95°C
Type de fluide	Liquides agressifs
Type de pompe	Pompe à membrane
Unité d'emballage	1
Viscosité maximum	25000 cP
Poids (kg)	7.0000

Catégories : [Configurable](#), [Distribution pneumatique](#), [Pompes à membrane pneumatiques](#), [Pompes pneumatiques à membrane](#)