



POMPE PNEUMATIQUE HUILE 3/1 POUR FÛT 200 L

UGS : 07753042

Ces pompes sont adaptées au transfert d'huile à faible et moyenne viscosité (SAE 15/130) sur des distances moyennes (40-50 m).

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air.

Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Adaptable pour Fût 200 l

Consommation d'air à 8 bar (l/min) 420

Débit libre 30 l/min

Gamme tarifaire Equipements d'atelier

Garantie Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL

Gencode 3284660403181


Joints Polyuréthane

Longueur de canne 940 mm

Niveau sonore (dB) 80

Pression d'air utilisation 4 – 8 bar

GALERIE D'IMAGES





Raccord entrée d'air 1/4" Gaz (F)

Raccord de sortie 1/2" Gaz (M)

Rapport de pression 3/1

Type de fluide Huile

Unité d'emballage 1

Poids (kg) 7.3800

Catégories : [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique d'huile](#), [Pompes à huile pneumatiques nues](#)