



POMPE PNEUMATIQUE INOX 3/1 POUR FÛT 200 L

UGS : 07754000

Ces [pompes pneumatique inox lave glace](#) sont adaptées au transfert de liquide de refroidissement et de lave glace sur des distances moyennes (40-50 m).

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air.

Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Adaptable pour Fût 200 l

**Consommation
d'air à 8 bar
(l/min)** 420

Débit libre 30 l/min

Gamme tarifaire Equipements d'atelier

Garantie Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL

Gencode 3284660403242

Joints Viton

**Longueur de
canne** 940 mm

Matière Inox

**Niveau sonore
(dB)** 80



Pression d'air utilisation	4 – 8 bar
Raccord entrée d'air	1/4" Gaz (F)
Raccord de sortie	1/2" Gaz (M)
Rapport de pression	3/1
Type de fluide	Lave glace et antigel
Unité d'emballage	1
Poids (kg)	5.0900

Catégories : [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique pour lave glace et antigel](#), [Pompes pneumatiques en inox pour lave glace et antigel](#)