



POMPE PNEUMATIQUE INOX 3/1 COURTE À FIXER

UGS : 07755000

Ces [pompes pneumatique inox lave glace](#) sont adaptées au transfert de liquide de refroidissement et de lave glace sur des distances moyennes (40-50 m).

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air.

Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Adaptable pour	Fixation déportée
Consommation d'air à 8 bar (l/min)	420
Débit libre	30 l/min
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL
Gencode	3284660406489
Joints	Viton
Longueur de canne	N.A.
Matière	Inox
Niveau sonore (dB)	80



Pression d'air utilisation	4 – 8 bar
Raccord entrée d'air	1/4" Gaz (F)
Raccord de sortie	1/2" Gaz (M)
Rapport de pression	3/1
Type de fluide	Lave glace et antigel
Unité d'emballage	1
Poids (kg)	7.3800

Catégories : [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique pour lave glace et antigel](#), [Pompes pneumatiques en inox pour lave glace et antigel](#)