



## ENROULEUR 15 M 3/4" POUR HUILE

**UGS : 07777150**

Equipé d'un flexible 15 mètres (1SC, pression maximum d'utilisation de 105 bar et pression minimum d'éclatement de 420 bar) et d'un raccord 3/4" Gaz (M). Livré avec support fixe et flexible de liaison 1,5 m.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Type de fluide</b>	Huile et antigel
<b>Flexible</b>	3/4"
<b>Longueur</b>	15 m
<b>Pression maximum</b>	105 bar
<b>Raccord de connexion</b>	3/4" Gaz (M)
<b>Raccord de sortie</b>	3/4" Gaz (M)
<b>Type d'enrouleur</b>	Type C
<b>Enrouleurs</b>	120 mm
<b>Support</b>	Support fixe
<b>Gamme tarifaire</b>	Equipements d'atelier
<b>Unité d'emballage</b>	1
<b>Dimensions en cm (L x l x h)</b>	60 x 17 x 55
<b>Poids (kg)</b>	39.5000
<b>Gencode</b>	3284660406434
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Catégories :</b>	<a href="#">Distribution pneumatique</a> , <a href="#">Distribution</a>



[pneumatique d'huile](#), [Enrouleurs automatiques](#),  
[Enrouleurs automatiques pour huile](#), [Equipement  
d'atelier](#)