



## ENROULEUR PLASTIQUE 25 M CARROSSÉ POUR AIR Ø 3/8" (10 MM)

UGS : 07779525

[Enrouleur plastique air](#) équipé d'un flexible longueur 25 mètres, Ø intérieur 10 mm, extérieur 16 mm. Pression maximum 12 bar avec raccord 3/8" Gaz (M). Livré avec flexible de raccordement 1 m et support orientable et amovible. Système automatique de guidage flexible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Type de fluide</b>	Air
<b>Flexible</b>	3/8"
<b>Longueur</b>	25 m
<b>Pression maximum</b>	12 bar
<b>Raccord de connexion</b>	3/8" Gaz (M)
<b>Raccord de sortie</b>	3/8" Gaz (M)
<b>Matière</b>	Plastique ABS
<b>Support</b>	Support orientable
<b>Gamme tarifaire</b>	Equipements d'atelier
<b>Unité d'emballage</b>	1
<b>Dimensions en cm (L x l x h)</b>	45 x 30 x 41
<b>Poids (kg)</b>	11.620
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Gencode</b>	3284660421147



**Catégories :** [Enrouleurs automatiques](#), [Enrouleurs automatiques pour air et eau](#), [Equipement d'atelier](#)