



## ENROULEUR 20 M INOX POUR AIR/EAU Ø 1/2"

**UGS : 07779916**

Equipé d'un flexible caoutchouc 20 mètres, Ø intérieur 13 mm, pression maximum 20 bar avec raccord de sortie 1/2" Gaz (M).

Livré avec un flexible de liaison de 1,5 mètres et un raccord tournant.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Type de fluide</b>	Air/eau
<b>Flexible</b>	1/2"
<b>Longueur</b>	20 m
<b>Pression maximum</b>	20 bar
<b>Raccord de connexion</b>	1/2" Gaz (F)
<b>Raccord de sortie</b>	1/2" Gaz (M)
<b>Enrouleurs</b>	120 mm
<b>Type d'enrouleur</b>	Type C
<b>Support</b>	Support fixe
<b>Gamme tarifaire</b>	Equipements d'atelier
<b>Unité d'emballage</b>	1
<b>Dimensions en cm (L x l x h)</b>	60 x 12 x 59
<b>Poids (kg)</b>	26.9000
<b>Gencode</b>	3284660422410
<b>Garantie</b>	2 ans



**Catégories :** [Enrouleurs automatiques](#), [Enrouleurs automatiques pour air et eau](#), [Equipement d'atelier](#)