



## DISTRIBUTEUR MOBILE D'HUILE 50 L

**UGS : 07785050**

Le réservoir doit être rempli au 3/4 de sa capacité à une pression de 6 à 8 bar. Il fonctionne ensuite sans avoir besoin d'une connexion permanente au réseau d'air comprimé.

Composition :

- Pistolet de distribution d'huile standard
- Flexible rilsan spirale 3 m déployé
- Jauge de niveau d'huile de cuve
- Manomètre de pression d'air, soupape de sécurité

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Capacité</b>	50 l
<b>Compteur</b>	Non
<b>Dimensions en cm (L x l x h)</b>	43 x 47 x 95
<b>Flexible</b>	Spirale Rilsan 3 mètres
<b>Gamme tarifaire</b>	Equipements d'atelier
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Gencode</b>	3284660404317
<b>Pistolet</b>	Pistolet standard
<b>Type de fluide</b>	Huile
<b>Unité d'emballage</b>	1
<b>Poids (kg)</b>	24.5400
<b>Catégories :</b>	<a href="#">Distributeurs d'huile avec cuve acier</a> , <a href="#">Distributeurs d'huile pneumatiques</a> , <a href="#">Distributeurs d'huile pneumatiques</a> , <a href="#">Distribution pneumatique</a> , <a href="#">Distribution pneumatique d'huile</a> , <a href="#">Equipelement d'atelier</a>