



## **VIDANGEUR D'HUILE MOBILE 24 L PAR ASPIRATION**

**UGS : 07793100**

Fonction aspiration d'huile par sonde.

Composition :

- Système d'aspiration type venturi
- Jauge de niveau d'huile de cuve
- Vidange pneumatique de la cuve avec flexible 1,50 m
- 6 sondes de vidange par puits de jauge
- 4 adaptateurs pour Volkswagen, B.M.W., PSA et Fiat

Ces appareils permettent de vidanger rapidement l'huile usagée de tous types de véhicules soit par gravité ( sous pont élévateur ou fosse), soit par aspiration par le puits de jauge du moteur.

La température d'huile moteur doit être impérativement comprise entre 60° et 80°.

Attention : vidange de liquides inflammables ou agressifs interdite.

### **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Type de fluide</b>               | Huiles usagées        |
| <b>Capacité</b>                     | 24 l                  |
| <b>Entonnoir de récupération</b>    | N.A.                  |
| <b>Flexible</b>                     | 1,5 mètre             |
| <b>Pression d'air utilisation</b>   | 7,5 à 8 bar           |
| <b>Dimensions en cm (L x l x h)</b> | 28 x 33 x 98          |
| <b>Gamme tarifaire</b>              | Equipements d'atelier |
| <b>Gencode</b>                      | 3284660404478         |



**Unité  
d'emballage** 1

**Poids (kg)** 13.5200

**Garantie** 2 ans

**Catégories :** [Equipement d'atelier](#), [Vidangeurs d'huile](#),  
[Vidangeurs d'huile par aspiration](#)