



VIDANGEUR D'HUILE MOBILE 120 L PAR ASPIRATION

UGS : 07793250

Fonction aspiration d'huile par sonde.

Composition :

- Système d'aspiration type venturi
- Jauge de niveau d'huile de cuve
- Vidange pneumatique de la cuve avec flexible 1,50 m
- 6 sondes de vidange par puits de jauge
- 4 adaptateurs pour Volkswagen, B.M.W., PSA et Fiat

Ces appareils permettent de vidanger rapidement l'huile usagée de tous types de véhicules soit par gravité (sous pont élévateur ou fosse), soit par aspiration par le puits de jauge du moteur.

La température d'huile moteur doit être impérativement comprise entre 60° et 80°.

Attention : vidange de liquides inflammables ou agressifs interdite.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide	Huile usagée
Capacité	120 l
Entonnoir de récupération	N.A.
Flexible	1,5 mètre
Pression d'air utilisation	7,5 à 8 bar
Gencode	3284660419472
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Dimensions en cm (L x l x h)	52 x 62 x 91



**Unité
d'emballage** 1

Poids (kg) 27.2

Garantie 2 ans

Catégories : [Equipement d'atelier](#), [Vidangeurs d'huile](#),
[Vidangeurs d'huile par aspiration](#)