



VIDANGEUR D'HUILE MURAL PAR ASPIRATION

UGS : 07793810

[Vidangeur d'huile](#) avec système d'aspiration des huiles usagées par le puits de jauge moteur au moyen d'une pompe à membrane pneumatique.

Composition:

- Un support mural avec porte sondes et égouttoir
- Une pompe à membrane pneumatique 110 l/min équipée d'un régulateur d'air,
- Un enrouleur huile avec flexible 10 m en 1/2" et flexible de liaison,
- 7 sondes de vidange pour puit de jauge,
- 4 adaptateurs pour PSA, Fiat, Volkswagen, B.M.W.,
- 1 flexible de refoulement 4 m pour huile raccord 1/2" avec pistolet manuel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide	Huile usagée
Enrouleurs	10 mètres
Viscosité maximum	25000 cP
Taille max des particules	4 mm
Pression d'air utilisation	8 bar
Débit libre	110 l/min
Raccord entrée d'air	3/8" Gaz (F)
Longueur max distribution	80 m
Pistolet	Manuel



Poids (kg) 23.2
Garantie 2 ans
Gamme tarifaire Equipements d'atelier
Gencode 3284660416372
Catégories : [Vidangeurs d'huile par aspiration](#)