



## **POMPE PNEUMATIQUE TECALEMIT 6/1 POUR FIXATION DÉPORTÉE**

**UGS : 9129112**

La pompe Tecalemit diffusée dans le monde à des milliers d'exemplaires a été conçue pour alimenter en huile (SAE 15/240) à des débits moyens, des circuits de distribution inférieurs à 120 m présentant des pertes de charge importantes (tuyauteries, raccords, enrouleurs, pistolets...).

Son rapport de pression élevé permet l'utilisation d'huiles de viscosités importantes.

Elle peut être employée en chaînes de distribution, sur fûts standards ou citernes "vrac", sur chariots, en montage mural, sur canalisation rigide, etc... Sa grande souplesse d'emploi la rend universelle.

ALGI garantit 5 ans les pompes Tecalemit fabriquées dans son usine de Haute-Savoie (France). Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

### **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Marque</b>                                     | Tecalemit         |
| <b>Adaptable pour</b>                             | Fixation déportée |
| <b>Consommation<br/>d'air à 8 bar<br/>(l/min)</b> | 160               |
| <b>Débit libre</b>                                | 13 l/min          |
| <b>Diamètre</b>                                   | 51 mm             |



|                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions en cm (L x l x h)</b> | 51,5 x 12 x 10                                                                                                                                 |
| <b>Gamme tarifaire</b>              | Equipements d'atelier                                                                                                                          |
| <b>Garantie</b>                     | Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL                                                                                                       |
| <b>Gencode</b>                      | 3284660410974                                                                                                                                  |
| <b>Joints</b>                       | NBR                                                                                                                                            |
| <b>Longueur de canne</b>            | N.A.                                                                                                                                           |
| <b>Pression d'air utilisation</b>   | 4-10 bar                                                                                                                                       |
| <b>Raccord entrée d'air</b>         | 1/4" Gaz (F)                                                                                                                                   |
| <b>Raccord de sortie</b>            | 1/2" Gaz (F)                                                                                                                                   |
| <b>Rapport de pression</b>          | 6/1                                                                                                                                            |
| <b>Type de fluide</b>               | Huile                                                                                                                                          |
| <b>Unité d'emballage</b>            | 1                                                                                                                                              |
| <b>Poids (kg)</b>                   | 5.8000                                                                                                                                         |
| <b>Catégories :</b>                 | <a href="#">Distribution pneumatique</a> , <a href="#">Distribution pneumatique d'huile</a> , <a href="#">Pompes à huile pneumatiques nues</a> |