



POMPE PNEUMATIQUE TECALEMIT 6/1 POUR FÛT 200 L

UGS : 9129118

La pompe Tecalemit diffusée dans le monde à des milliers d'exemplaires a été conçue pour alimenter en huile (SAE 15/240) à des débits moyens, des circuits de distribution inférieurs à 120 m présentant des pertes de charge importantes (tuyauteries, raccords, enrouleurs, pistolets...).

Son rapport de pression élevé permet l'utilisation d'huiles de viscosités importantes.

Elle peut être employée en chaînes de distribution, sur fûts standards ou citernes "vrac", sur chariots, en montage mural, sur canalisation rigide, etc... Sa grande souplesse d'emploi la rend universelle.

ALGI garantit 5 ans les pompes Tecalemit fabriquées dans son usine de Haute-Savoie (France). Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Tecalemit
Adaptable pour	Fût 200 l
Consommation d'air à 8 bar (l/min)	160
Débit libre	13 l/min
Diamètre	51 mm



Dimensions en cm (L x l x h) 51,5 x 12 x 10

Gamme tarifaire Equipements d'atelier

Garantie Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL

Gencode 3284660410998

Joints NBR

Longueur de canne N.A.

Pression d'air utilisation 4-10 bar

Raccord entrée d'air 1/4" Gaz (F)

Raccord de sortie 1/2" Gaz (F)

Rapport de pression 6/1

Type de fluide Huile

Unité d'emballage 1

Poids (kg) 5.8000

Catégories : [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique d'huile](#), [Pompes à huile pneumatiques nues](#)