

PVC PLASTIFIE ADHESIF « DANGER »

99RB

DESCRIPTION PRODUIT

Le ruban adhésif 99RB est composé d'un support PVC plastifié enduit d'une masse adhésive caoutchouc synthétique.



AVANTAGES PRODUIT

- Résistant
- Souple
- Conformable
- Résiste aux moisissures
- Résiste aux intempéries et aux produits chimiques

APPLICATIONS

- ✓ Signalisations sur supports horizontaux et verticaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	PVC plastifié	Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Epaisseur support		Epaisseur totale	180 microns
Couleurs	 		
Code couleur(s)	Rouge(1)-Blanc (5)		

PERFORMANCE DE COLLAGE

Adhésion au pelage	0.500 kgs/25 mm	Allongement	150%
Résistance à la traction	8 kg/25 mm	Résistance à la température	60°C en continu 80°C pendant de brèves périodes
Tack à la bille		Températures d'application	
Résistance UV			

NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Prévu pour être utilisé jusqu'à - 5°C, mais il peut supporter sans dommage des températures plus basses. Il est conseillé de maintenir sans tension pendant 5 à 10 secondes les derniers centimètres du ruban avant pose. N'exige qu'une légère pression pour adhérer sur presque toutes les surfaces propres et sèches. Afin d'éviter un rétrécissement du ruban après pose, on évitera tout allongement excessif pendant l'application.

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.