

ADHESIF EMBALLAGE PP

245-C

DESCRIPTION PRODUIT

Le ruban adhésif 245-C est composé d'un support film polypropylène enduit d'une masse adhésive caoutchouc synthétique .



AVANTAGES PRODUIT

- Résistant
- Imperméable
- Tack initial élevé
- Utilisable avec un dévidoir manuel ou une machine en automatique

APPLICATIONS

- ✓ Fermeture de cartons
- ✓ Idéal pour les circuits courts

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Polypropylène	Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Epaisseur support	28 microns	Epaisseur totale	46 microns
Couleurs	○		
Code couleur(s)	Blanc(5)		

PERFORMANCE DE COLLAGE

Adhésion au pelage	5,5N/cm	Allongement	140%
Résistance à la traction	46N/cm	Résistance à la température	100
Tack à la bille		Températures d'application	
Résistance UV			

NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.