

ADHESIF ETANCHEITE

ISOL-PA

DESCRIPTION PRODUIT

Le ruban adhésif ISOL-PA est composé d'un support papier polyoléfine enduit d'une masse adhésive acrylique solvant.



AVANTAGES PRODUIT

- Très bonne résistance aux U.V.
- Très bonne résistance aux conditions climatiques
- Déchirable à la main
- Résistant

APPLICATIONS

- ✓ Raccord isolant mince
- ✓ Maintien de barrière vapeur et humidité
- ✓ Jointement de pare vapeur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Polyoléfine	Masse adhésive	Acrylique solvant
Epaisseur support		Epaisseur totale	365 microns
Couleurs	○		
Code couleur(s)	Blanc(5)		

PERFORMANCE DE COLLAGE

Adhésion au pelage		Allongement	
Résistance à la traction		Résistance à la température	100°C
Tack à la bille	1 cm	Températures d'application	
Résistance UV	Très bonne		

NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.