

ADHESIF ETANCHEITE

ALBUTYL

DESCRIPTION PRODUIT

Le ruban adhésif ALBUTYL est composé d'un support aluminium enduit d'une masse adhésive butyle.



AVANTAGES PRODUIT

- Très bonne résistance aux U.V.
- Barrière à la vapeur
- Classé au feu M1
- Déchirable à la main

APPLICATIONS

- ✓ Etanchéité et isolation en extérieur des tuyauteries dans le bâtiment et l'industrie, climatisation, ventilation, ...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Aluminium	Masse adhésive	Butyle
Epaisseur support		Epaisseur totale	900 microns
Couleurs			
Code couleur(s)	Gris(0)		

PERFORMANCE DE COLLAGE

Adhésion au pelage	4N/cm	Allongement	
Résistance à la traction		Résistance à la température	
Tack à la bille		Températures d'application	+5°C à +40°C
Résistance UV	Très bonne		

NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Classement au feu M1

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.