

ADHESIF ANTIDERAPANT

ANTIDER-3



DESCRIPTION PRODUIT

Le ruban adhésif ANTIDER-3 est composé d'un support PVC avec enduction de grains d'oxyde d'aluminium, enduit d'une masse adhésive acrylique.

AVANTAGES PRODUIT

- Transparent
- Adhère sur de nombreux substrats
- Résiste à de nombreux passages, piétons ou véhicules

APPLICATIONS

- ✓ Sécuriser les déplacements
- ✓ Signaler les zones à risque

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	PVC avec enduction de grains d'oxyde d'aluminium	Masse adhésive	Acrylique
Epaisseur support		Epaisseur totale	800 microns
Couleurs	⊘		
Code couleur(s)	Transparent(3)		

PERFORMANCE DE COLLAGE

Adhésion au pelage	1501 gr/25 mm	Allongement	25%
Résistance à la traction	6kgs/25 mm	Résistance à la température	
Tack à la bille		Températures d'application	+15°C à +30°C
Résistance UV			

NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Avant application, il faut nettoyer la surface.

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.