

ADHESIF ETANCHEITE

PEBUTYL

DESCRIPTION PRODUIT

Le ruban adhésif PEBUTYL est composé d'un support polyéthylène enduit d'une masse adhésive butyle.



AVANTAGES PRODUIT

- Barrière à la vapeur
- Classé au feu B2

APPLICATIONS

- ✓ Etanchéité et isolation en extérieur des tuyauteries dans le bâtiment et l'industrie, climatisation, ventilation, ...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Polyéthylène	Masse adhésive	Butyle
Epaisseur support		Epaisseur totale	900 microns
Couleurs			
Code couleur(s)	Gris(0)		

PERFORMANCE DE COLLAGE

Adhésion au pelage		Allongement	>=400%
Résistance à la traction	<=60g	Résistance à la température	
Tack à la bille		Températures d'application	+5°C à +40°C
Résistance UV	Faible		

NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Classement au feu B2

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.