

ADHESIF ALUMINIUM

1525

DESCRIPTION PRODUIT

Le ruban adhésif 1525 est composé d'un support aluminium enduit d'une masse adhésive acrylique.



AVANTAGES PRODUIT

- Très souple et très conformable
- Tack très important
- Protecteur facile à enlever et à manipuler
- Continuité de l'aspect aluminium des gaines de ventilation

APPLICATIONS

- ✓ Jointage et continuité du pare vapeur sur feutres extérieurs de gaines revêtues d'aluminium
- ✓ Isolation thermique en aéraulique, déflecteur de chaleur, détection photoélectrique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Aluminium	Masse adhésive	Acrylique
Epaisseur support	25 microns	Epaisseur totale	63 microns
Couleurs			
Code couleur(s)	Gris(0)		

PERFORMANCE DE COLLAGE

Adhésion au pelage	12N/25mm	Allongement	
Résistance à la traction		Résistance à la température	-35°C à +120°C
Tack à la bille		Températures d'application	
Résistance UV			

NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Ventilation industrielle. Classement au feu M1.

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.