

ADHESIF ALUMINIUM

1560

DESCRIPTION PRODUIT

Le ruban adhésif 1560 est composé d'un support aluminium enduit d'une masse adhésive acrylique.



AVANTAGES PRODUIT

- Très souple
- Conformable
- Déchirable à la main
- Résistance mécanique
- Continuité de l'aspect aluminium des gaines de ventilation
- Classement au feu M1

APPLICATIONS

- ✓ Jointage et continuité du pare vapeur sur feutres extérieurs de gaines revêtues d'aluminium
- ✓ Isolation thermique en aéronautique, déflecteur de chaleur, détection photoélectrique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Aluminium	Masse adhésive	Acrylique
Epaisseur support	40 microns	Epaisseur totale	
Couleurs	●		
Code couleur(s)	Gris(0)		

PERFORMANCE DE COLLAGE

Adhésion au pelage	4,9N/cm	Allongement	4%
Résistance à la traction	21,0N/cm	Résistance à la température	-20 à +110°C
Tack à la bille		Températures d'application	
Résistance UV			

NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Vitesse de propagation de la flamme : 5. Fumée développée : 0. Classement au feu M3. Ventilation industrielle.

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.