

ADHESIF ALUMINIUM HAUTE TEMPERATURE

1569

ISOLATION

DESCRIPTION PRODUIT

Le ruban adhésif 1569 est composé d'un support aluminium enduit d'une masse adhésive acrylique.



AVANTAGES PRODUIT

- Très souple
- Conformable
- Déchirable à la main
- Résistance mécanique
- Continuité de l'aspect aluminium des gaines de ventilation
- Classement au feu M1

APPLICATIONS

- ✓ Jointage et continuité du pare vapeur sur feutres extérieurs de gaines revêtues d'aluminium
- ✓ Isolation thermique en aéraulique, déflecteur de chaleur, détection photoélectrique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Aluminium	Masse adhésive	Acrylique
Epaisseur support	37 microns	Epaisseur totale	85 microns
Couleurs	●		
Code couleur(s)	Gris(0)		

PERFORMANCE DE COLLAGE

Adhésion au pelage	14.5 N/25mm	Allongement	8%
Résistance à la traction	70 N/25mm	Résistance à la température	-20°C à +250°C
Tack à la bille		Températures d'application	20°C
Résistance UV			

NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Classement au feu M1. Haute température.

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.