

RUBAN AUTO-AMALGAMANT

25

ÉTANCHÉITÉ

DESCRIPTION PRODUIT

Le ruban adhésif 25 est composé d'un support polyisobutylène enduit d'une masse adhésive caoutchouc polyisobutylène.



AVANTAGES PRODUIT

- Excellentes propriétés physiques et électriques, avec une grande stabilité
- Propriétés amalgamantes
- Résistance à l'Ozone et à l'eau

APPLICATIONS

- ✓ Joints, raccords, réparation d'une large gamme de câbles électriques jusqu'à 46 kV
- ✓ Pour l'isolation, l'étanchéité de composants électriques
- ✓ Protection contre la corrosion

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Polyisobutylène	Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Epaisseur support		Epaisseur totale	500 microns
Couleurs			
Code couleur(s)	Noir(9)		

PERFORMANCE DE COLLAGE

Adhésion au pelage		Allongement	650%
Résistance à la traction		Résistance à la température	
Tack à la bille		Températures d'application	-40+90°C
Résistance UV			

NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.