

# ADHESIF EMBALLAGE PSB

## 334-A

### DESCRIPTION PRODUIT

Le ruban adhésif 334-A est composé d'un support film polypropylène enduit d'une masse adhésive acrylique.



### AVANTAGES PRODUIT

- Déroulement silencieux
- Imprimable
- Résistant
- Imperméable
- Adhésion initiale élevée
- Utilisable avec un dévidoir manuel

### APPLICATIONS

- ✓ Fermeture de cartons
- ✓ Stockage longue durée

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                   |                                                                                     |                  |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Support           | Polypropylène                                                                       | Masse adhésive   | Acrylique  |
| Epaisseur support | 35 microns                                                                          | Epaisseur totale | 63 microns |
| Couleurs          |  |                  |            |
| Code couleur(s)   | Marron(4)                                                                           |                  |            |

### PERFORMANCE DE COLLAGE

|                          |         |                             |       |
|--------------------------|---------|-----------------------------|-------|
| Adhésion au pelage       | 3,8N/cm | Allongement                 | 145%  |
| Résistance à la traction | 52N/cm  | Résistance à la température | 110°C |
| Tack à la bille          |         | Températures d'application  |       |
| Résistance UV            |         |                             |       |

### NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.