

REFERENCE

2776-0 (gris) **2776-6** (vert)
2776-1 (rouge) **2776-7** (jaune)
2776-2 (bleu) **2776-8** (orange)
2776-4 (marron) **2776-9** (noir)
2776-5 (blanc)

DESIGNATION

PVC d'ISOLATION ELECTRIQUE

DESCRIPTION

Ce ruban d'isolation électrique en PVC d'un emploi très facile permet d'effectuer commodément tous travaux de repérage, isolation, raccordement, connexion, épissurage, protection, fixation, triage, etc... Peut servir comme marquage au sol pour délimiter des zones

CARACTERISTIQUES :

Epaisseur totale	0.150 mm
Résistance à la rupture	6 kg/25mm
Allongement	160%
Pouvoir adhésif sur acier	0.35 kg/25mm
Résistance à la température	60°C en continu.
Résistance	> 1X10 ¹² Homs-cm
Tension claquage	> 6 000 volts simple couche
Combustibilité	Auto Extinguible
Présence de plomb dans le ruban	Inférieur à 12 ppm
Diamètre du mandrin	76 mm
(existe en version diamètre 38 mm : voir produit ref. 2725)	



Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.

Toutes les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C

Lima 01/2019