

REFERENCE

243-C (transparent)

244-C (havane)

245-C (blanc)

DESIGNATION

RUBAN ADHESIF POLYPROPYLENE D'EMBALLAGE

DESCRIPTION

Ce ruban adhésif est réalisé à partir d'un film de P.P. résistant et imperméable. Il peut être utilisé soit avec un dévidoir manuel, soit avec une machine automatique.

Ce ruban adhésif PP existe en version imprimable.

CARACTERISTIQUES :

Support

Polypropylène bi-orienté

Masse adhésive

Caoutchouc synthétique

	Unité	Valeur moyenne	Tolérance	Méthode de test
Epaisseur totale	micron	46	(+/- 5%)	AFERA 4006
Epaisseur du support	micron	28	(+/- 3%)	
Résistance à la traction	N/cm	46	(+/- 10%)	AFERA 4004
Allongement à la rupture	%	140	(+/-10%)	AFERA 4005
Adhésion sur acier	N/cm	5.5	(+/-10%)	AFERA 4001
Cohésion	H	> 80		AFERA 4012



Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.

Toutes les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C

Lima 01/2023