



FICHE TECHNIQUE

16, Avenue Antoine de Saint-Exupéry – BP 39 – Parc Océalim

87270 COUZEIX

Tél : 05.55.30.05.30

Fax : 05.55.30.73.58

Mail : lima@lima.fr

Internet : www.lima.fr

REFERENCE

191050191 (protecteur PE rouge)

DESIGNATION

Adhésif double face THA Blanc, épaisseur 1 mm

DESCRIPTION

Ruban acrylique double face blanc de haute performance.

CARACTERISTIQUES

Epaisseur :	1.0 mm +/- 10%	
Support	Acrylique conformable Blanc	
Adhésif	Acrylique	
Protecteur	PE rouge	
Densité	850 Kg/m ³	
Résistance au pelage 180°	4500 gf/25mm	Méthode ASTM-D-3330
Résistance à la traction	9900 gf/cm ²	Méthode ASTM D-897
Cisaillement dynamique	5700 gf/cm ²	Méthode ASTM-D-1002
Tenue en température	-40°C à 90°C (long terme) ou +150°C (court terme)	
Résistance aux Solvants	Excellente	
Résistance aux U.V.	Excellente	

UTILISATION :

Collage sur plastique avec une énergie de surface haute et moyenne, acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium revêtu, céramique



Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.

Toutes les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C

Lima 01/2023