

# ADHESIF DE DECOFFRAGE PREMIUM

DECOF-PRE0038

## DESCRIPTION PRODUIT

Le ruban adhésif DECOF-PRE est composé d'un support film polypropylène revêtu de silicone sur face extérieure, enduit d'une masse adhésive caoutchouc synthétique.



## AVANTAGES PRODUIT

- Rapide et facile d'application
- Finition nette
- Évite le ponçage
- Évite la laitance du béton
- Très fort pouvoir adhésif
- Facilement enlevable

## APPLICATIONS

- ✓ Raccord panneaux de coffrage

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                   |                    |                  |                        |
|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Support           | Film polypropylène | Masse adhésive   | Caoutchouc synthétique |
| Epaisseur support |                    | Epaisseur totale | 1 mm                   |
| Couleurs          | ○                  |                  |                        |
| Code couleur(s)   | Blanc(5)           |                  |                        |

## PERFORMANCE DE COLLAGE

|                          |           |                             |               |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| Adhésion au pelage       | 19 N/25mm | Allongement                 |               |
| Résistance à la traction |           | Résistance à la température | -40°C à +70°C |
| Tack à la bille          |           | Températures d'application  |               |
| Résistance UV            |           |                             |               |

## NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.