

REFERENCE

GSBUTFB08

DESIGNATION

BU-TYLENE FLEECE BRICO 0.8 MM

Caractéristiques

Epaisseur	0.8 mm	
Support	Polypropylène Non Tissé / Blanc	
Type d'Adhésif	Caoutchouc Butyle / Gris	
Force d'Allongement	Long. 145 N/50 mm Trans. 105 N/50 mm	EN 12311-1 EN 12311-1
Allongement à la Rupture	Long. 100 % Trans. 110 %	EN 12311-1 EN 12311-1
Force de Pelage à 180°	20 N/cm	ASTM D 1000
Probe Tack	8.0 N	ASTM D 2979
Coulage Vertical	0 mm	ISO 7390
Température d'Application	0 °C / + 40 °C	
Température de Service	- 30 °C / + 90 °C	
Longueur*	10 mètres	

Applications

L'adhésif BU-TYLENE FLEECE BRICO « BUT-FB08 » est utilisé pour :

- Coller les bandes de gazons entre elles, il permet de stabiliser l'ensemble de la pelouse synthétique. Grâce à cet adhésif, la pose de gazon synthétique sera plus simple, plus propre et plus rapide.
- Joint d'étanchéité pour matériaux de construction (brique, parpaing, plâtre ..)



Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.

Toutes les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C

Lima 01/2021