

DOUBLE FACE ACRYLIQUE

ISOL-DF

DESCRIPTION PRODUIT

Le double face est composé d'un support grille polyester enduit d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique.



AVANTAGES PRODUIT

- Très tackant
- Maintien immédiat

APPLICATIONS

- ✓ Raccord d'isolant mince
- ✓ Maintien de barrière vapeur et humidité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Grille polyester	Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Epaisseur support		Epaisseur totale	85 microns
Couleurs	⊘		
Code couleur(s)	Transparent(3)		

PERFORMANCE DE COLLAGE

Adhésion au pelage	12 N/cm	Allongement	
Résistance à la traction		Résistance à la température	85°C
Tack à la bille		Températures d'application	
Résistance UV			

NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.