

REFERENCE

GSSFB4261

DESIGNATION

REPAR BOTTE - 10M

DONNEES TECHNIQUES :

Protecteur	Polyéthylène
Type d'adhésif	Caoutchouc synthétique
Support	grille polyester
Epaisseur du protecteur	80 µ
Epaisseur totale	165 µ
Allongement	22 % (AFERA 4005)
Charge à la rupture	12 N/cm (AFERA 4004)
Pelage à 180°	8 N/cm (AFERA 4001)
Tack	1 cm
Tenue en température	-10°C à 80°C
Largeurs	95MM ou 150MM

Caractéristiques

Adhésif renforcé avec un tack très élevés, bonne résistance à la température et aux UV

Conseils d'utilisation :

- La résistance de l'assemblage est fonction de la surface en contact avec l'adhésif.
- Une pression élevée doit être appliquée afin d'améliorer le contact de l'adhésif
- Les surfaces doivent être propres afin d'assurer une bonne cohésion du produit et ainsi une résistance optimale dans le temps.
- Nous déconseillons toute application à des températures inférieures à 10 °C.



Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.

Toutes les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C

Lima 01/2023