

ADHESIF ETANCHEITE

ISOL-PE-6

DESCRIPTION PRODUIT

Le ruban adhésif ISOL-PE-6 est composé d'un support polyéthylène enduit d'une masse adhésive acrylique en émulsion.



AVANTAGES PRODUIT

- Bonne adhésion
- Excellente résistance aux U.V.
- Excellente résistance aux solvants

APPLICATIONS

- ✓ Jointure des ouvrants et sorties de ventilation
- ✓ Fixation et jointure des écrans synthétique
- ✓ Raccord de pare-vapeur de sous toiture

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Polyéthylène	Masse adhésive	Acrylique en émulsion
Epaisseur support		Epaisseur totale	295 microns
Couleurs			
Code couleur(s)	Vert (6)		

PERFORMANCE DE COLLAGE

Adhésion au pelage		Allongement	911%
Résistance à la traction		Résistance à la température	
Tack à la bille		Températures d'application	-30°C à 90°C
Résistance UV	Excellente		

NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.