

LG 306 - Spécifications techniques



Description

LG 306 est un pneu pour pelouses et jardins, approprié pour les faucheuses. Dans certaines tailles, LG 306 convient aussi pour les micro tracteurs. Le dessin spécifique de la bande de roulement rend le pneu délicat sur le terrain, tout en facilitant le maniement et les manœuvres. LG 306 est disponible dans une version "aramid-belted", avec ceintures en aramide, pour les utilisateurs qui ont besoin d'une plus grande résistance aux perforations.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agriculture: Faucheuse, Micro tracteur

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	24 X 8.50 - 14

Dimensions International Standard

Ply Rating	4
Section Width (mm)	210
Overall Diameter (mm)	610
Static Loaded Radius (mm)	280
Rolling Circumference (mm)	1769
Rim Rec	7 JA
ECE	E11-106R-004582

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.60
15	550

its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..