




SCIE SUR TABLE

D-CUT350A



Pratique
Arrivée d'eau raccord
GARDENA

Puissance
Moteur électrique
2,2 kW



Disque Ø 350 Max

Pratique
Aspiration directement
à la coupe


Pratique
Poids plume
29 kg




Pratique
Modèle sans pieds
très compacte



SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE
LES PARTICULES DE POUSSIÈRE EN SUSPENSION SUR LES CHANTIERS CONTIENNENT PLUSIEURS SUBSTANCES DIFFÉRENTES, CERTAINES DE CES SUBSTANCES PEUVENT CAUSER DES CANCERS



2,2 kW



300 mm
(500 mm)



110 mm



Coupe biseau 45°



Table coulissante



mm
inch

Règle d'appui



Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe



Aspiration directement à la coupe



Option jeu de pieds pour couvreurs



Option table à ciseaux pliable



Coupe biseau 45°



Scie sur table polyvalente et poids plume, coupe à sec ou sous arrosage

La D-CUT350A scie sur table spécial couvreur de GÖLZ. Très robuste, elle garantit une précision inégalée et une maniabilité de premier ordre. L'utilisateur peut donc couper à l'extérieur comme à l'intérieur sans eau ni poussière.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Parfaitement adaptée au travail des couvreurs avec le jeu de pieds supplémentaire (accessoires)



- ▶ Moteur puissant et robuste de 2,2 Kw.
- ▶ Bac à eau en polyéthylène avec bouchon de vidange, capacité 5 litres.
- ▶ Système d'arrosage optimal, arrivée d'eau raccord GARDENA.
- ▶ Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe.
- ▶ Plusieurs accessoires optionnels sont disponibles tels que :
 - Table couvreur
 - Table ciseaux
- ▶ La scie sur table D-CUT350A est conçue pour couper tout type de matériaux , tuile, pavé, carreaux de carrelage et de la pierre naturelle.
- ▶ Châssis en aluminium léger et robuste.
- ▶ Kit outils et mode d'emploi inclus.

D-CUT350A

Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance	2,2 kW
Puissance absorbée	2 200 W
Degré de protection	IP 55
Régime de l'axe de coupe	2800 min-1
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Niveau de la puissance sonore selon ISO EN 3744	91 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon ISO EN 11201	75 dB(A)
Vibration (EN 50144)	2,3 m/s ²
Châssis	Aluminium
Bac à eau	5 L
Indicateur de coupe Laser	Non
Diamètre du disque Max	350 mm
Diamètre d'alésage	25,4
Profondeur de coupe (max)	110 mm
Longueur de coupe (max) :	300 mm (500 mm)
Coupe biseau	Jusqu'à 45°
Dimensions Table de coupe (Lxl)	500 x 400 mm
Dimensions (L x l x H)	850 x 580 x 610 mm
Poids	29 kg
EAN	4026189105240
Code article	0289 350 6000



N'utilisez qu'un câble d'extension à 3 fils avec conducteur de protection et une section efficace (min. 2.5 mm²).



Vérifier le montage correct du disque (sens de rotation, serrage, alésage).

Découpe à l'eau de tous matériaux de construction avec disques diamantés adaptés : Marbre, pierre, granit, ciment, brique, pavés autobloquants, tuiles, dalles en béton lavé ou non, revêtement (grès, faïence, céramique...).



PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre D-CUT350A

DISQUES BÉTON

LB20 Universel Béton Basic



CT30 Béton Standard



GALAXIS S Universel Béton Excellence



**DISQUES BÉTON
/GRANIT**

RX1S Béton/Granit Excellence



DISQUES GRANIT

GN25 Granit Standard



SG35 Granit Premium



GN30 Granit Premium



DISQUES CARRELAGE

SLF20 Carrelage Premium



SLIMFAST Carrelage / Grès Cérame Premium




CERAFAST Carrelage / Cérame Premium



SF30 Grès Cérame Premium Plus



SG08 Grès Cérame Excellence



PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Table coureur

Réf : 0289 350 6002



Table ciseaux

Réf : 0289 350 6001



**Aspirateur compact
DV231**

Réf : 0284 810 3100




**Aspirateur industriel
DV232**

Réf : 0284 810 3110



**Aspirateur industriel
DV35 M
Classe M**

Réf : 0284 810 4100



**Plaque d'avivage
350x260x50 mm**

Réf : 0268 180 0014



**Batterie
BATTPAK 3621**

Réf : BP3621



**Batterie
BATTPAK 5048**

Réf : BP5048



**Batterie
STIHL PS3000**

Réf : GA020118000F

