

Fiche technique du produit

4812-11/5 FS

EAN-No. 4000896249572



5 pièces



Utilisation :

Diagnostic et documentation de cavités pour l'évaluation des dommages

- Niveau de détail amélioré grâce à deux caméras (90° et 180°) résolution HD

Jeu de 5 pièces dans un coffret plastique :

- Appareil de base 4812-11G
- Sonde HD 4812-11FS
Ø 4,9 mm, semi-flexible
- Carte SD de 32 Go
- Câble micro HDMI (A vers D) 1,8 m
- Câble USB-C (A vers C) 1 m
- Câble USB-C (A vers C) 1 m
- Grand écran LCD 90 mm (3,5 pouces) à réflexion réduite (320 x 240 pixels)
- Source de lumière : 5 LED modulables (10 niveaux) pour un éclairage optimal
- Éclairage lumineux : LED avant 200 – 300 lux, LED latérales 550 – 700 lux (mesure réalisée avec une distance de 5 cm)
- Prises de vue dans différentes boucles temporelles (5 · 10 · 15 · 20 minutes) en option
- Zoom : 1,5 fois et 2 fois
- Réflexion de l'image de la caméra
- Affichage négatif de l'image de la caméra (meilleur repérage de zones endommagées)
- Transfert de données : USB-C
- Sortie vidéo : micro HDMI
- Humidité de l'air de service jusqu'à 90 % (sans condensation)
- Degré de protection IP (appareil de base) : IP54
- Compatible avec les sondes HD HAZET 4812-11FS et 4812-23AF
- Source d'énergie : 4 x batterie AA
l'interface USB peut être utilisée comme source d'énergie quand aucune batterie n'est insérée
- Poids : 370 g sans piles
- Dimensions (L x l x h) : 276 x 123 x 54 mm
- Manipulation facile
- Oeillet dans le compartiment batterie pour le montage d'une dragonne (sécurité antichute)

Fiche technique du produit

4812-11/5 FS

EAN-No. 4000896**249572**



- Filetage pour le logement d'un raccord de trépied (1/4")
- Bouton de réinitialisation
- Fonction d'arrêt automatique, réglable sur trois niveaux (arrêt · 5 · 10 minutes)
- Enregistrement de vidéos (format MOV) et prise de photos (format Jpeg) avec horodatage optionnel
- Résolution de 1920 x 1080 pixels
- 29 langues de menu différentes réglables
- Utilisation comme lecteur de cartes / caméra via une connexion USB au PC
- Coffret plastique
- Champ de température de service: 10°C – 50°C

Vous trouverez le logiciel actuel pour cet article sur hazet.de → Logiciel et pièces de rechange → Téléchargements

- Nombre d'outils : 5

Numéro d'article

4812-11/5 FS



4812-11FS