



LB55
Béton Excellence



EN13236



Port de lunettes de protection



Port de gants



Port de protections auditives



Port de protections respiratoires






Lire la notice d'utilisation



Ne pas incliner la machine lors du découpage



La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.



Segments turbo, soudés laser



Hauteur de segments 10 mm



Alésage 20,0 ou 25,4 (Autres alésage sur demande)



Disque pour découpeuse thermique ou batterie et scie de sol

Le LB55 est un disque diamant de très haut de gamme pour béton, à grande polyvalence dans les matériaux de construction. Des segments turbo spéciaux assurent des vitesses de coupe élevées lors de la coupe de la plupart des matériaux durs. En parallèle, ils contribuent à la bonne endurance du disque même pour le tronçonnage de béton armé.

- ▶ Segments soudé laser
- ▶ Segments turbo pour un refroidissement optimal
- ▶ Hauteur de segment : 10 mm
- ▶ Le LB55 Béton excellence plus adapté aux travaux de coupe à sec et à eau de matériaux couramment employés dans le bâtiment et les travaux publics
- ▶ Béton, béton armé, tuiles, bordure béton, buse, regard et matériaux courants (Polyvalence dans les matériaux de construction), **idéal pour le grés vernissé.**
- ▶ Diamètres : de 300 à 400 mm






Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Coupe optimale :



Béton



Béton armé



Tuiles



Brique




Parpaing




Pierre tendre et abrasive



Bordure Béton



Buse Béton






Tuyau Grés Vernissé



Matériaux de construction courant

LB55

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Réf. article
		L	I	H	Nb						
300	20,0	40	2,8	10	20	100 m/s	6 400	  COUPE A EAU  COUPE A SEC	4026189186461	0497 855 0300	
300	25,4	40	2,8	10	20	100 m/s	6 400		4026189130198	0497 855 0301	
350	20,0	40	2,8	10	23	100 m/s	5 500		4026189008152	0497 855 0350	
350	25,4	40	2,8	10	23	100 m/s	5 500		4026189130204	0497 855 0351	
400	20,0	40	3,2	10	27	100 m/s	4 800		4026189008145	0497 855 0400	
400	25,4	40	3,2	10	27	100 m/s	4 800		4026189130334	0497 855 0401	
450	25,4	40	3,4	10	30	100 m/s	4 250		4026189008138	0497 855 0450	
500	25,4	40	4,0	10	33	100 m/s	3 850		4026189008121	0497 855 0500	
600	25,4	40	4,0	10	40	100 m/s	3 200		4026189008114	0497 855 0600	

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC	25-30	32-40	40-50	30-50	30-40	45-60