

AGRIMAX TURF RT 333 - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) est un pneu radial conçu pour les petits tracteurs utilisés dans le jardinage, les vignobles et les vergers. Sa conception à épaulement arrondi permet un faible compactage du sol et le rend extrêmement délicat sur le terrain. Sa bande de roulement extra-profonde (R-3+) et sa conception spéciale à blocs directionnels lui assurent une excellente traction dans les champs et sur la route, ainsi qu'une durée de vie prolongée du pneu. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) dispose de grandes propriétés autonettoyantes et permet, grâce à sa faible résistance au roulement, de réaliser d'importantes économies de carburant.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agriculture: Tracteur pour vergers, Micro tracteur, Machine à vendanger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	280/70 R 16
LI/SS	112 A8/112 B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	289
Overall Diameter (mm)	800
Static Loaded Radius (mm)	359
Rolling Circumference (mm)	2371
Rim Rec	W9
Rim Alt	W 8 ; W 10
ECE	E11-106R-006472

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	530	605	695	785	875	965	1055	1120
40	530	605	695	785	875	965	1055	1120
30	565	650	745	840	940	1035	1130	1200
10 LT	710	815	935	1055	1175	1295	1415	1505
10 HT	565	650	745	840	940	1035	1130	1200

Printed on 01/06/2021 11:22

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..