

Fiche technique du produit

1979 N-85

EAN-No. 4000896241491



L x l x h : 255 mm x 55 mm x 35 mm ·



- 1x câble USB-C · 100 cm · sans bloc d'alimentation USB
- Recharge possible par un adaptateur d'alimentation USB standard de 5 volts
- Affichage de l'état de la batterie et de l'état de charge
- Durée de service de l'éclairage principal : 3 – 20 h
- Durée de service de l'éclairage supérieur : 4,5 h
- Luminosité de l'éclairage principal : 60 – 600 lumens
- Luminosité de l'éclairage supérieur : 300 lumens
- Gradateur à l'arrière pour un réglage d'éclairage optimal. Commutation entre l'éclairage supérieur et l'éclairage principal
- Aimant de maintien puissant caoutchouté sur la face inférieure
- Crochet de suspension dépliable et orientable à 360°
- Pied réglable à 180°, blocable sur 5 positions
- Nombre de batteries / batteries rechargeables : 1 x Batterie rechargeable Li-Ion 3,7 V 2600 mAh
- Alimentation électrique : Câble USB (USB C)
- Technique LED : COB/SMD
- Luminosité de 100 % : 600 lm
- Durée de service de 100 % : 3 h
- Temps de charge : 3 h
- Degré de protection (IP): IP65
- Degré de protection (IK) : IK09
- Dimensions: 255 mm x 55 mm x 35 mm

Numéro d'article

1979 N-85