



Protection des mains

# EOS NOCUT VV915

## TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant impact pour travaux lourds grâce à ses renforts paume et complétement étanche avec une enduction complète en nitrile.



## Avantages spécifiques

### Durabilité

- Testé avant et après lavage : performances inchangées
- Durée de vie accrue grâce à une double enduction qui apporte une très bonne résistance à l'abrasion

### Facilité d'utilisation

- Fermeture auto-grippante pour un meilleur maintien au poignet

### Hygiène

- Gant lavable, permettant de le réutiliser
- Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs

### Performance

- Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements

## Certifications et normes



 EN 388  
4 X 4 3 D P

 EN 407  
X 1 X X X X

 ANSI/ISEA 105-2024

 ANSI ISEA 138  
NIVEAU DE PERFORMANCE : 1

## Protège contre les risques



Chaleur



Choc



Coupe



Protection des mains

# EOS NOCUT VV915

## TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant impact pour travaux lourds grâce à ses renforts paume et complétement étanche avec une enduction complète en nitrile.

### Détails - Normes



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
 X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
 4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
 3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
 D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
 ISO 13997  
 P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS  
 (OPTIONNEL)

### Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Impact
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile double couche
Niveau d'enduction	Tout enduit sauf poignet
Nombre d'enduction	Double enduction
Jauge	15
Caractéristique manchette	Manchette velcro
Avantage supplémentaire	Lavable, Brochable
Couleur	Jaune-gris-noir
Tailles	7, 8, 9, 10, 11, 12
Type de conditionnement	Gant sur carte



# EOS NOCUT VV915

## TRAVAUX COUPANT LONGUE DURÉE

### Gants de protection

Gant impact pour travaux lourds grâce à ses renforts paume et complétement étanche avec une enduction complète en nitrile.

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VV915JA07	Jaune-gris-noir	07	EOS NOCUT VV915	3295249305765	13295249305762	60	12	13.39 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV915JA08	Jaune-gris-noir	08	EOS NOCUT VV915	3295249305710	13295249305717	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA09	Jaune-gris-noir	09	EOS NOCUT VV915	3295249305727	13295249305724	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA10	Jaune-gris-noir	10	EOS NOCUT VV915	3295249305734	13295249305731	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA11	Jaune-gris-noir	11	EOS NOCUT VV915	3295249305741	13295249305748	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA12	Jaune-gris-noir	12	EOS NOCUT VV915	3295249305758	13295249305755	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height