

## RIDEMAX IT 696 - Spécifications techniques



### Description

RIDEMAX IT 696 est caractérisé par un dessin unique de la bande de roulement et une empreinte large qui lui confère une excellente adhérence pour les applications sur route même en hiver. Le pneu convient parfaitement aux applications de transport et de service voirie des municipalités, grâce également à ses caractéristiques de grande vitesse et à la carcasse robuste. Le dessin de la bande de roulement a été particulièrement développé pour le service lourd et il assure une faible résistance au roulement, ce qui se traduit par des économies de carburant en plus d'une grande stabilité.

### UM

International Standard

### Construction

RADIAL

### Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	340/80 R 24 IND (12.4 R 24)
LI/SS	140 A8/135 D

### Dimensions International Standard

Section Width (mm)	343
Overall Diameter (mm)	1154
Static Loaded Radius (mm)	521
Rolling Circumference (mm)	3444
Rim Rec	DW 11
Rim Alt	W 10 ; W 12 ; DW 10
ECE	E4-106R-002293

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	1025	1265	1480	1720	1940	2180
50	1105	1365	1600	1855	2090	2350
40	1175	1450	1700	1975	2225	2500
30	1220	1510	1770	2055	2315	2600

Printed on 02/06/2021 09:10

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..