



ASPIRATEUR



DV35 L



Simple
Chariot de transport

Pratique
Diamètre du tuyau sélecteur

Pratique
Prise avec interrupteur automatique

Haute sécurité
LED d'avertissement et signal d'avertissement sonore

Pratique
Socle à 4 roues pour une mobilité optimisée



Prise de courant intégrée et asservie pour brancher vos appareils électriques en toute sécurité - prise automatique max 2 200 W



Fonctionnement standard avec réglage progressif de la puissance. Fonctionnement automatique avec l'outil électrique connecté et régulation de la puissance en continu.



Au cœur du DV35 L se trouve le filtre à cartouche breveté HEPA 13



Cuve 35 L thermoformée



HOMOLOGUE CLASSE L



Avec le modèle DV 35 L vous assurez une protection maximale de la santé de l'utilisateur. Grâce au nettoyage efficace du filtre, vous êtes assuré d'avoir un filtre libre en permanence avec une puissance d'aspiration élevée et constante. Cela vous permet d'économiser du temps et de l'argent, car le nettoyage du filtre s'effectue automatiquement sans interrompre le débit et la puissance d'aspiration, même en présence de quantités extrêmes de poussière fine.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Le nouvel aspirateur GÖLZ DV35L certifié pour les classes de poussière L aspirent à l'endroit où sont générées des poussières dangereuses. Directement sur l'outil électrique. Et ce, tout en nettoyant automatiquement le filtre avec une puissance d'aspiration élevée et constante.



- ▶ Bouton marche/arrêt pour le nettoyage automatique du filtre.
- ▶ Fonctionnement standard avec réglage progressif de la puissance.
- ▶ Fonctionnement automatique avec l'outil électrique connecté et régulation de la puissance en continu.
- ▶ Prise pour outils électriques jusqu'à 2200 Watt maximum.
- ▶ Convient pour les poussières avec des valeurs VLEP** > 1mg/m3.
- ▶ Pour les poussières de classe L grâce à la préparation antistatique, il est possible de connecter un tuyau antistatique en option afin d'éviter les charges électrostatiques
- ▶ Filtre à cartouche breveté HEPA 13

DV 35 L	
Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance	1,2 kW
Puissance absorbée	1 200 W
Type de décolmatage	Automatique
Débit d'air	74 l/s
Dépression	250 hPa / mbar
Niveau de puissance acoustique LpA	74 dB(A)
Classe de Filtration	L
Rétention des poussières	99 %
Matériau du réservoir	Plastique
Volume du réservoir	35 litres (brut)
Type Filtration	A Cartouche HEPA 13
Longueur du câble électrique	10 m
Diamètre des accessoires	Adaptateur pour outils électriques Ø 21 / 25 / 32 / 35 mm
Dimensions (L x l x H)	540 x 390 x 635
Poids	16 kg
EAN	4026189237262
Code article	0284 810 4000



Quelles sont les différentes catégories de poussière ?

Nous vous expliquons l'essentiel :

Les différentes poussières sont réparties en trois catégories. Ces dernières indiquent les poussières auxquelles convient l'aspirateur ainsi que les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) prescrites. Par ailleurs, elles définissent le degré de séparation que les systèmes de filtre correspondants doivent atteindre. Il est important de veiller à choisir la catégorie de poussière de son aspirateur en fonction du matériau à travailler.



Homologation de type	Catégorie de poussières L1)	Catégorie de poussières M1)	Catégorie de poussières H1)
Degré de séparation système de filtre	> 99 %	> 99,9 %	> 99,995 %
Adapté pour	Poussières nocives pour la santé avec valeurs limites ³⁾ > 1 mg/m ³ Pour les poussières ne présentant pas de risques, comme les poussières domestiques, la terre et la chaux.	Poussières nocives pour la santé avec valeurs limites ³⁾ > 0,1 mg/m ³ Pour toutes les poussières de bois ainsi que les poussières d'enduit, d'apprêt et de laques, de plâtre, de ciment, de béton, de colle pour carrelage et de peintures, par exemple au latex ou à l'huile, ou encore de matériaux quartziques tels que le sable ou la silice.	Poussières nocives pour la santé avec valeurs limites ³⁾ ≤ 0,1 mg/m ³ Pour les poussières cancérigènes et pathogènes, par exemple amiante et moisissure.

1) Source : EN 60335-2-69 et IEC 60335-2-69 annexe AA

2) Source : EN 60335-2-69 et IEC 60335-2-69 annexe CC

3) Pour les valeurs limites, respecter les prescriptions nationales en vigueur (article R 4412-76 du code du travail – décret n° 2009-1570

du 15 décembre 2009 et article R 4412-149 du code du travail - décret n° 2008-244).

Les valeurs VLEP remplacent depuis début 2012 les valeurs MAK et TRK.



ACCESSOIRES INCLUS



Tube d'aspiration en acier inoxydable



Tuyau d'aspiration 5 m



Clé à outils pour le changement de filtre



Embout pour parquet 450 mm



Suceur pour fentes



Pinceau pour meubles



Filtre à cartouche HEPA 13



Câble d'alimentation en caoutchouc



Adaptateur pour outils électriques
Ø 21 / 25 / 32 mm



Adaptateur pour outils électriques Ø 35 mm



Sac-filtre en feutre (5 pièces)



ACCESSOIRES EN OPTIONS



Adaptateur pour outils électriques Ø 38 mm



Sac d'élimination (5 pièces)



Tuyau d'aspiration antistatique, résistant à l'huile 5 m



Tuyau d'aspiration antistatique, résistant à l'huile 3 m



Lèvres en caoutchouc, set 450 mm



Poignée antistatique



Filtre à cartouche HEPA 14



Embout pour sol mouillé 450 mm



Plaque d'adaptation pour boîte à outils adaptable sur :

Bosch / L-Boxx
Métabo / MetaBOX
DeWalt/ Tstak Box
Makita / Makpac
Festool / Systainer

