

V-FLEXA - Spécifications techniques



Description

V-FLEXA est un pneu radial spécialement conçu pour les remorques agricoles. C'est un produit Flotation de dernière génération doté de la technologie VF, qui permet de transporter des charges lourdes tant aux champs que sur la route avec une pression de gonflage inférieure de 30% par rapport à celle d'un pneu standard de même taille. Des ceintures en acier confèrent à la carcasse une plus grande résistance aux agressions. V-FLEXA non seulement supporte des charges lourdes en toute sécurité, mais il évite aussi le compactage du sol grâce à la parfaite répartition du poids. De plus, V-FLEXA a d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage, une longue durabilité et une faible résistance au roulement.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Remorque

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	VF 710/50 R 26.5
LI/SS	176 D
LI/SS DRIVE WHEEL	176 D
LI/SS FREE ROLLING	176 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	727
Overall Diameter (mm)	1383
Static Loaded Radius (mm)	600
Rolling Circumference (mm)	4193
SRI (mm)	650
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-008833

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	2590	3300	3880	4530	5110	5820	6465
65	2840	3625	4260	4970	5610	6390	7100
50	3325	4240	4990	5820	6565	7480	8310
40	3665	4675	5500	6415	7240	8245	9160
10	4660	5940	6990	8155	9200	10485	11645

Printed on 23/05/2024 09:44

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..