



**LA75**  
**Asphalte Prémium**



**EN13236**



Port de lunettes de protection



Port de gants



Port de protections auditives



Port de protections respiratoires






Lire la notice d'utilisation




Ne pas incliner la machine lors du découpage



La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.



Disque à segment lisse, pourvue de segments de protection pour résister aux matériaux abrasifs



Hauteur de segments 10 mm - soudé laser



Alésage 22,23 / 20,0 / 25,4 (Autres alésage sur demande)



Disque très performant sur Meuleuse, filaire ou batterie, Découpeuse et Scie de Sol

Le LA75 est un disque diamant de haut de gamme, forte concentration de diamants (de haute qualité). Disque diamant optimisé pour la coupe d'enrobé, grâce à des segments adaptés et à la présence de segments de protections.

- ▶ Segments soudés au laser pour plus de sécurité
- ▶ Possède des segments de protection permettant le dégagement
- ▶ Segments inclinés de protection contre le laminage sous segment
- ▶ Haute concentration de diamants, procure une vitesse de coupe optimale
- ▶ Rentabilité élevée
- ▶ Hauteur de segment : 10 mm
- ▶ Le LA75 Asphalte Premium adapté aux travaux de coupe à sec et à eau d'Asphalte, enrobés, basalte, matériaux abrasifs
- ▶ **Malgré les protections, attention à ne pas descendre dans la grave de manière prolongée**
- ▶ Diamètres : de 125 à 400 mm





**Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.**

Coupe optimale :








Enrobés, bitumes,  
goudron, asphalte



Matériaux  
Abrasifs

## LA75

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Réf. article
		L	I	H	Nb						
125	22,23	32	2,0	10	10	80 m/s	12 250		 COUPE A SEC		LA75 125
230	22,23	40	2,4	10	16	80 m/s	6 650			LA75 230	
300	20,0	40	2,8	10	18	100 m/s	6 400		 COUPE A EAU  COUPE A SEC	4026189007100	LA75 300
300	25,4	40	2,8	10	18	100 m/s	6 400			4026189007117	LA75 301
350	20,0	40	2,8	10	21	100 m/s	5 500			4026189007124	LA75 350
350	25,4	40	2,8	10	21	100 m/s	5 500			4026189007131	LA75 351
400	20,0	40	3,0	10	24	100 m/s	4 800			4026189007148	LA75 400
400	25,4	40	3,0	10	24	100 m/s	4 800			4026189007162	LA75 401

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
<b>VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC</b>	<b>25-30</b>	<b>32-40</b>	<b>40-50</b>	<b>30-50</b>	<b>30-40</b>	<b>45-60</b>