

Fiche technique du produit

9012 M-1

EAN-No. 4000896218356



Longueur : 80 mm · Couple de desserrage maximal [Nm]: 1200 Nm · $\frac{1}{2}$ · Mécanisme de frappe à marteau simple



- Couple de desserrage maximal [Nm]: 1200 Nm
- **Exécution très compacte permettant les travaux dans les endroits étroits**
- Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers
- Échappement d'air par le bas de la poignée
- Vibrations réduites
- Maniement simple
- **Extra-courte – seulement 81 mm**
- Mécanisme de frappe à marteau simple
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Couple recommandé : 610 Nm
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique: 103,2 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 13,49 m/s²
- Couple de serrage (maximal) indiqué avec la taille de vis M: 16
- Rotation droite / gauche : à trois niveaux (rotation droite), à un niveau (rotation gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie : $\frac{1}{2}$
- Dimensions: 80 mm
- Poids net (kg): 1,27 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 678 Nm
- Couple de desserrage maximal [Nm]: 1200 Nm
- Niveau de pression acoustique: 92,2 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 8800
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 127,4 l/min (2,1 l/sec)

Fiche technique du produit

9012 M-1

EAN-No. 4000896218356



Numéro d'article

9012 M-1

Poignée

Poignée isolée contre le froid