

Fiche technique du produit

7903 E

EAN-No. 4000896167425



L x l x h : 175 mm x 64 mm x 72 mm · Plage de couple min.-max.: 1,5 – 30 Nm · $10^{3/8}$, $6.3^{1/4}$, $10^{3/8}$



Utilisation :

Vérification simple et rapide des clés dynamométriques

- Utilisation simple et intuitive
- Grand écran avec chiffres de 17 mm
- Fonction feux tricolores pour l'évaluation de la valeur mesurée AVEC signal acoustique
- Plage de mesure calibrée dans le sens de rotation à droite (les mesures à partir de 1 Nm sont possibles avec un écart d'affichage d'env. $\pm 2\%$ / ± 1 chiffre)
- Précision $\pm 1\%$ / ± 1 chiffre (écart d'affichage maximal)
- Logement six pans extérieurs fixe · taille 10 mm, adaptateur inclus $10^{3/8} \rightarrow 10^{3/8}$ et $10^{3/8} \rightarrow 6.3^{1/4}$
- Affichage du couple commutable en Nm · dNm · cNm · kgfm · kgfcm · gfm · lbf.ft · lbf.in · ft.lb · in.lb · oz.fin · in.oz
- Sélection des unités souhaitées configurable
- Matériel de fixation (non compris dans la livraison) : vis à 6 pans intérieurs ISO 4762 – M6 – 8.8
- Poids brut, coffret plastique et accessoires inclus, env. 2,9 kg
- Saisie facile de jusqu'à 15 valeurs cibles différentes et de la précision autorisée correspondante dans une plage de $\pm 1\%$ à $\pm 15\%$
- Affichage numérique · 3 méthodes de mesure
 - Reconnaissance automatique du point d'inflexion (First Peak · Clic)
 - Mesure de la valeur de crête (Final Peak · Dial)
 - Valeur de mesure / d'affichage en continu (Track)
- Triple signalisation du résultat de la mesure :
 - Affichage des chiffres en taille de 17 mm
 - Fonction feux de signalisation pour l'évaluation de la valeur du couple de serrage (jaune = trop faible · vert = OK · rouge = trop élevé)
 - Signal acoustique
- Boîtier robuste en aluminium pour une utilisation en atelier, surface avec revêtement en poudre
- Grand écran LCD avec rétroéclairage, à fort contraste lumineux et facile à lire
- Fonction de contrôle rapide avec réinitialisation automatique, sans valeur cible ni précision, sans évaluation
- Compatible avec le logiciel de contrôle HAZET Torque-Testing 7930D
- Prise micro USB pour l'alimentation électrique et le transfert de données
- Possibilité de travaux autonomes grâce à une batterie externe (5 volts · 1 ampère)
 - Consommation maximale de courant : 0,5 Wh · efficacité énergétique niveau 6
- Degré de protection IP 40, écran et clavier à membrane protégés contre les éclaboussures d'eau
- 10 langues de menu réglables : allemand · anglais · français · espagnol · italien · danois · finlandais · suédois · norvégien · portugais
- Compris dans la livraison :
 - Adaptateur d'alimentation USB 90 – 264 volts courant alternatif (CA) pour 47 – 63 Hz, tension de sortie : 5 volts · 1 ampère · USB 2.0 connecteur A – adaptateurs de prise secteur inclus pour UE · UK · USA · AUS

Fiche technique du produit

7903 E

EAN-No. 4000896167425



- Câble (2 m) USB 2.0 connecteur A – USB 2.0 connecteur micro-B
 - Certificat d'étalonnage et courte notice d'utilisation (mode d'emploi détaillé à télécharger en ligne)
 - Fixation stable sur l'établi
 - Entraînement : 1/8", 3/16", 1/4"
 - Dimensions: 175 mm x 64 mm x 72 mm
 - Poids net (kg): 1,15 kg
- Vous trouverez le logiciel actuel pour cet article sur hazet.de → Logiciel et pièces de rechange → Téléchargements

Numéro d'article

7903 E