





SCIE SUR TABLE

GS350



2,2 kW



1 000 mm
(1 300 mm)



110 mm



Coupe biseau 45°



Sécurité

Avec sa chaîne de protection pour les câbles électriques et la durite d'eau


Pratique

Guidage de la tête de scie par roulements à billes

Pratique
Avec ses 2 poignées et roues de transport



Butée de coupe orientable (0° à 45°)



Règle d'appui

Pratique

Bac à eau amovible pour entretien facile

Pratique
Pieds repliables



Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe



Pompe à eau avec connectique électrique rapide



Roues de transport



Coupe biseau 45°



Moteur électrique, puissant et robuste 2,2 kW - 230 V



Scie à pont robuste spéciale paysagistes, pour des coupes précises de grande longueur !

La GS350 scie sur table spécial paysagiste et carreleur de GÖLZ. Très robuste, elle garantit une précision inégalée et une maniabilité de premier ordre. La GS350 dispose d'un ensemble moteur coulissant sur roulements de précision et de fiabilité maximales qui favorise l'obtention de finitions parfaites.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Coupes précises - faciles à transporter - puissantes (Idéale pour dalles sur plots 20, 30 et 40 mm)



- ▶ Moteur puissant et robuste de 2,2 Kw.
- ▶ Bac à eau en polyéthylène avec bouchon de vidange, amovible pour un nettoyage facile, capacité 30 litres.
- ▶ Pompe à eau à induction ne demandant aucune maintenance avec connectique rapide.
- ▶ Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe.
- ▶ Pour tout type de céramique et matériaux de chantier comme le marbre, granit, Grès Cérame, Dalle sur Plot (20mm).
- ▶ Ensemble moteur sur roulements à billes pour une précision de coupe maximale.
- ▶ Pieds repliables avec roues et poignée incorporées pour un transport commode.
- ▶ Guide câbles protégé.
- ▶ Châssis en acier léger et robuste.
- ▶ Kit outils et mode d'emploi inclus.

GS350

Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance	2,2 kW
Puissance absorbée	2 200 W
Degré de protection	IP 55
Régime de l'axe de coupe	2800 min-1
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Niveau de la puissance sonore selon ISO EN 3744	91 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon ISO EN 11201	89 dB(A)
Vibration (EN 50144)	2,3 m/s ²
Châssis	Acier
Bac à eau	30 L
Indicateur de coupe Laser	Non
Diamètre du disque Max	350 mm
Diamètre d'alésage	25,4
Profondeur de coupe (max)	110 mm
Longueur de coupe (max) :	1 000 mm (1 300 mm)
Coupe biseau	Jusqu'à 45°
Dimensions Table de coupe (Lxl)	1 300 x 530 mm
Dimensions (L x l x H)	1 700 x 700 x 1 360 mm
Dimensions (L x l x H) Pieds de table repliés	1 700 x 700 x 765 mm
Poids	95 kg
EAN	4026189050816
Code article	0289 350 3000



N'utilisez qu'un câble d'extension à 3 fils avec conducteur de protection et une section efficace (min. 2.5 mm²).



Vérifier le montage correct du disque (sens de rotation, serrage, alésage).

Découpe à l'eau de tous matériaux de construction avec disques diamantés adaptés : Marbre, pierre, granit, ciment, brique, pavés autobloquants, tuiles, dalles en béton lavé ou non, revêtement (grès, faïence, céramique...).





PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre GS350

DISQUES BÉTON


LB20 Universel Béton Basic



CT30 Béton Standard



GALAXIS S Universel Béton Excellence




GALAXIS
TECHNOLOGY



**DISQUES BÉTON
/GRANIT**

RX1S Béton/Granit Excellence



DISQUES GRANIT

GN25 Granit Standard



SG35 Granit Premium



GN30 Granit Premium



DISQUES CARRELAGE

SLF20 Carrelage Premium



SLIMFAST Carrelage / Grès Cérame Premium



CERAFAST Carrelage / Cérame Premium



SF30 Grès Cérame Premium Plus



SG08 Grès Cérame Excellence



**Pompe à eau de
rechange avec prise**

Réf : 0289 400 9002



**Table latérale à
rouleaux (800x560mm)**

Réf : 0289 350 3900