



INFO PRODUIT TALIA

# TALIA®

PLAST

EXCLUSIVITÉ

## Soupléchelle et clé de raccordement et 3 goupilles 1,60 x 0,40 m




### DESCRIPTION

Échelle ou escalier réalisé en caoutchouc naturel armé de fibres textiles. Caractéristiques : éléments de 1,60 m x 0,40 m se raccordant entre eux bout à bout ou côte à côte. Aménagement rapide de postes de travail sûrs (marches antidérapantes) et confortables (matière souple). Soupléchelle® occupe très peu de place pour le transport. La clé de raccordement sert également de poignée. Les éléments sont raccordés par une clé. Celle-ci est verrouillée par 3 goupilles de sécurité. Poids 10 kg. Hauteur des marches 65 mm. Accessoires : crochet : facilite l'ancrage d'un ou plusieurs éléments à un point de fixation. Raidisseur : rigidifie l'échelle dans le sens de la longueur, permet l'accès depuis le bord du toit. Sert aussi de main courante. 1 clé de raccordement (bout à bout) de rechange + 3 goupilles. Kit de raccordement (côte à côte) de 2 Soupléchelle® : 1 clé de raccordement + 5 goupilles.

### ATOUTS

Faible encombrement. Crochet d'ancrage. Clé de raccordement / poignée verrouillée par 3 goupilles de sécurité. Raidisseur / main courante Ø 25 mm. Recommandé pour une utilisation longue durée. Raccordement sécurisé. Marches antidérapantes et confortables.



NORME(S)	N° DOUANIER	Référence : <b>320501</b>
	<b>40169997</b>	 <b>3375553205019</b>



INFO PRODUIT TALIA

# TALIA<sup>®</sup>

PLAST

**EXCLUSIVITÉ**
**LOGISTIQUE**

	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Quantité	Type
Produit	<b>9.28</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>Unité</b>
Unité de vente	<b>9.28</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>Sans emballage</b>
Suremballage	-	-	-	-	-	-
Palette	<b>490</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>210</b>	<b>50</b>	<b>Palette</b>