

PONCEUSE BROSSEUSE À ROULEAU • 560 MM

PON560

Fiche produit



Réglage de la hauteur avec compteur à lecture directe



Moteur et boutons de commande indépendants pour le tapis de convoyage



Onduleur DELTA permettant de régler la vitesse de rotation du cylindre

Caractéristiques

- Moteur asynchrone de 1500W, endurant et silencieux.
- Bâti en fonte d'acier.
- Armoire de rangement métallique avec une étagère.
- Onduleur avec affichage digital permettant de régler la vitesse de rotation du cylindre, et de l'adapter au matériau et au choix de la finition.
- Cylindre de ponçage en aluminium parfaitement équilibré, avec griffe de blocage rapide pour le changement de la bande.
- Tapis de convoyage de haute adhérence avec vitesse d'avance variable.
- Possibilité de monter différentes brosses (en option) pour le décapage, le brossage, le vieillissement, etc.
- La machine est livrée avec une bande de ponçage Gr.80, 1 armoire de rangement, 2 rallonges d'étable, clés et notice d'utilisation.



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE

2

Puissance Moteur (230 V / 50 Hz)

1500 W - S1

Encombrement

1070 x 1080 x 1150 mm

Profondeur de Passe Maxi

5 mm

Dimensions de la Table (LxP)

590 x 555 mm

Dimensions de chaque Rallonge (LxP)

580 x 245 mm

Vitesse de Rotation Variable

0~1800 t/min

Dimensions Cylindre

Ø132 x 565 mm

Dimensions de la Bande

3280 x 78 mm

Largeur de Ponçage Maxi

560 mm

Hauteur de Ponçage Maxi

80 mm

Puissance Moteur Convoyeur

80 W

Vitesse d'Avance Variable

0~3,5 m/min

Sortie d'Aspiration

Ø100 mm

Pression Acoustique LpA

87 dB(A) à vide

Puissance Acoustique

96 dB(A) à vide