



EAN: 4013288095268

Dimension: 165x60x11 mm

Numéro de pièce: 05347100001

Poids: 28 g

Numéro d'article: 899/4/1 SB SiS

Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif
douanier: 84661038

- Porte-embouts universel pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Porte-embouts universel avec douille acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent
- Le jonc d'arrêt garantit un positionnement optimal de l'outil dans le porte-outils
- Puissant aimant permanent assurant aux embouts un maintien à toutes épreuves

Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Douille acier inoxydable pour une protection spécifique contre la corrosion. Le jonc d'arrêt garantit un positionnement optimal de l'outil dans le support. Le puissant aimant permanent assure un maintien à toute épreuve des embouts. Hexagonal 1/4", convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_supports_adaptateurs_et_elements_de_liaison_les_supports_adaptateurs_universels_a_douille_acier_inoxydable

Wera - 899/4/1 SB SiS
05347100001 - 4013288095268

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:



899/4/1

05053457001 1 x 1/4" x 50 mm

Porte-embouts et adaptateurs



Nous n"étions pas satisfaits de voir qu'"il est souvent très fastidieux d"échanger l"embout d'un porte-embout. Nous nous sommes rendu compte que l"embout était certes bien maintenu par de puissants aimants ou des joncs d'arrêts, mais que ceux-ci rendaient aussi son retrait nettement plus difficile. Nous avons donc conçu un outil qui maintient son embout en toute fiabilité, mais qui permet malgré tout un retrait rapide et sans problème. Notre solution : des porte-embouts à mécanismes de changement rapide qui décollent l"embout de l'aimant. Des porte-embouts qui, en fonction des exigences, sont dotés de zones de torsions amortissant les pics d"impulsion. Ou alors des douilles à rotation rapide permettant de guider la visseuse sans fil ou électrique en cours de vissage.

Porte-embouts universel à douille en acier inoxydable



À jonc d'arrêt et puissant aimant permanent pour un positionnement particulièrement sûr de l'embout dans le support.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_supports_adaptateurs_et_elements_de_liaison_les_supports_adaptateurs_universels_a_douille_acier_inoxydable

Wera - 899/4/1 SB SiS
05347100001 - 4013288095268

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de